innowater

electrocloración salina

Modelos Industriales SMC250 - SMC500

- Electrocloradores de alto rendimiento para explotaciones comerciales intensivas y alta capacidad (instalaciones públicas).
- Fuentes de potencia estancas de alto rendimiento sin necesidad de ventilación forzada.
- Electrónica en armario aislado del aire exterior, en acero inoxidable, altamente resistente a atmósferas corrosivas.
- Control electrónico de la corriente.
- Control de temperatura y caudal.
- Preparado para control industrial mediante buses CAN o Profibus.
- Rango de salinidad extendido: 500 – 35.000 ppm.
- Sistema compacto con bastidor y célula integrada de fácil instalación.
- Cassette de electrodos en metacrilato para facilitar la inspección.
- Célula fácilmente accesible y de bajo mantenimiento.
- Electrodos de baja densidad de corriente y larga duración: 25.000 horas.
- Incluye software y electrónica para el control opcional del pH.

Modelo	Producción cloro g/h **5 g/l sal**	Producción cloro g/h, **0,5 g/l sal**	Entrada (VAC)	Voltaje salida (VDC)	Salida corriente (ADC)	Consumo eléctrico (W)	Tubería PVC (mm)	Peso (kg)	Dimensión sistema compacto (mm)
SMC250	250	100	220	24 max	50	1.350	63	40	750 x 450 x 900
SMC500	500	200	220	24 max	100	2.540	63	60	1000 x 450 x 900

www.innowater.es